



A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 有効内径 ϕ 300mm 蓋：鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装 枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 盗難防止用鎖付
	標準質量：17.0kg 蓋: 10.0kg 枠: 7.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-25-300(丸)-b

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	31kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	ϕ 170mm
破壊荷重	124kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKHY-25-300(丸)-b	製図	検図	作成年月日	力ネソウ株式会社 3 RM 5 1 1 7 7
		真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1 : 4	