





A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	蓄熱槽用（断熱形）	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-2D-600（角）	標準質量：38kg
		蓋：23kg 枠：15kg

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・							図 面 名 称 マンホール鉄蓋 畜熱槽用（断熱形）簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 MKHY-2D-600（角）	加 藤 憲 計	星 野 和 彦	縮 尺		図 番
	・						1 ： 5						
	・												