



名称	マンホール鉄蓋
適用規格	空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S209-2009 簡易密閉形(パッキン式) 1500K 国土交通省大臣官房庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 記号 MHA-P
仕様	簡易密閉形(簡易防水・防臭形) 有効内径 φ600mm 蓋: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 受枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 標準質量: 47.5kg 蓋: 30.5kg 受枠: 17.0kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-6-600(角)-a

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路(公共の車道を除く)
安全荷重	15kN
許容通過車両	4ントントラック 普通乗用車(2001cc以上)
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	3.6mm以内(有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	1.2mm以内(有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重(参考)	T-6: 総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称  図面名称 マンホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭形) 角枠 鎖なし MKHY-6-600(角)-a	製 図	検 図	作成年月日	力ネソウ株式会社  3 RM 4 5 8 5 8
	.	.	.	.		加藤憲計	石川文和	縮尺 1:5	