



名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	有効内径 ϕ 450mm	
	蓋 : 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠 : 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	蓄熱槽用 (断熱形)	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKHY-SD-450 (角)	標準質量 : 32.0kg
		蓋 : 20.0kg 枠 : 12.0kg

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック (積載量5トン以上、総重量8トン以上) 大形バス (30人以上) 小形バス (11~29人)
加重体の大きさ	ϕ 330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	2.7mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	0.9mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-20 : 総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 マンホール鉄蓋 蓄熱槽用 (断熱形) 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 MKHY-SD-450 (角)	加藤憲計	星野和彦	縮尺 1 : 4	