



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 ϕ 300mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	鍵付	
標準質量：14kg	蓋：7kg	
	枠：7kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-2-300(角)-a	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小型乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	ϕ 150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	1.8mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.6mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・	・						図面名称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし	加藤憲計	星野和彦	縮尺	1 : 4	図番	
	・	・						MKLY-2-300(角)-a					3RM51285	