



名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 S2KL	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ600mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	鍵付	
	盗難防止用鎖付	
標準質量：41kg	蓋：26kg	
	枠：15kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-2-600（角）-b	

強度性能	
種類	500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	5kN
許容通過車両	小形乗用車（2000cc以下）
加重体の大きさ	φ150mm
たわみ試験荷重	5kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	20kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-2：総重量2トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内	容	製	検	工	製	検	作	カネソウ株式会社
						事	図	図	成	
						務	名	名	年	縮尺 1:5
						名	称	称	月	
						務	マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付	加藤憲計 星野和彦	日	図番 3RM52686
						務	MKLY-2-600（角）-b			