





蓋：FC200
樹脂系塗装
枠：FC200
樹脂系塗装



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	有効内径 φ450mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	枠：鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	鍵付	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-6-450(角)-a	標準質量：31kg
		蓋：18kg 枠：13kg

強度性能	
種類	1500K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	15kN
許容通過車両	4トントラック 普通乗用車（2001cc以上）
加重体の大きさ	φ170mm
たわみ試験荷重	15kN
許容たわみ量	2.7mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	0.9mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	60kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-6：総重量6トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖なし
----------------	-------	-----	-----	-----	---