



名称	マンホール鉄蓋	
適用規格	国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 記号 S20KL	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 有効内径 ϕ 600mm 蓋：鑄鉄製 FCD500 樹脂系塗装 枠：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装 鍵付 盗難防止用鎖付 標準質量：52kg 蓋：35kg 枠：17kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKLY-S-600（角）-b	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック (積載量5トン以上、総重量8トン以上) 大形バス（30人以上） 小形バス（11～29人）
加重体の大きさ	φ330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	3.6mm以内（有効内径の0.6%以内）
許容残留たわみ量	1.2mm以内（有効内径の0.2%以内）
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-20：総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称 図面名称 マンホール鉄蓋 鍵付 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付 MKLY-S-600（角）-b	製 図	検 図	作成年月日	力ネソウ株式会社 3 RM 5 2 6 7 8
	・	・	・	・		加藤憲計	星野和彦	縮尺	
・	・	・	・	・	・	・	・	1:5	・