



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）	
	回転ロック式	
	有効内径 φ 450mm	
	蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
	枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
標準質量：28kg	盗難防止用鎖付	
	蓋：18kg	枠：10kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKRY-8-450(丸)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	20kN
許容通過車両	総重量8トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 150mm
破壊荷重	80kN以下で破壊されない
T 荷重（参考）	T-8

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日
	・	・						図面名称	加藤憲計	星野和彦			縮尺
	・	・						マンホール鉄蓋 回転ロック式 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖付 MKRY-8-450(丸)-b					1 : 5

**カネソウ株式会社**

図番 3RM52280