



| | |
|----|--|
| 名称 | マンホール鉄蓋 |
| 仕様 | 簡易密閉形（簡易防水・防臭形） 回転ロック式 有効内径 ϕ 600mm 蓋：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 枠：鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装 |
| | 標準質量：43kg 蓋:31kg 枠:12kg |
| 品番 | カネソウ マンホール鉄蓋 MKRY-8-600(丸)-a |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 強度性能 | |
| 使用場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内及び 敷地周辺道路（公共の車道を除く） |
| 安全荷重 | 20kN |
| 許容通過車両 | 総重量8トンまでの車両が通行可能 |
| 加重体の大きさ | ϕ 150mm |
| 破壊荷重 | 80kN以下で破壊されない |
| T荷重（参考） | T-8 |

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

| 訂 正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工事名称 図面名称 マンホール鉄蓋 回転ロック式 簡易密閉形（簡易防水・防臭形）丸枠 鎖なし MKRY-8-600(丸)-a | 製 図 | 検 図 | 作成年月日 | 力ネソウ株式会社 3 RM 5 2 2 7 6 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------------|--------------------------------|
| | . | . | . | . | | 加藤憲計 | 星野和彦 | 縮尺 1 : 5 | |
| . | . | . | . | . | | | | | |