



A-A断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	回転ロック式	
	有効内径 φ450mm	
	蓋: 鋳鉄製 FCD500 樹脂系塗装	
	枠: 鋳鉄製 FC200 樹脂系塗装	
品番	盗難防止用鎖付	
	標準質量: 33kg	蓋: 20kg 枠: 13kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKRY-S-450 (角)-b	

強度性能	
種類	5000K
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	50kN
許容通過車両	大形トラック (積載量5トン以上、総重量8トン以上) 大形バス (30人以上) 小形バス (11~29人)
加重体の大きさ	φ330mm
たわみ試験荷重	50kN
許容たわみ量	2.7mm以内 (有効内径の0.6%以内)
許容残留たわみ量	0.9mm以内 (有効内径の0.2%以内)
破壊荷重	200kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-20: 総重量20トンまでの車両が通行可能

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				マンホール鉄蓋 回転ロック式 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 鎖付	加藤憲計	星野和彦	縮尺	
	・				MKRY-S-450 (角)-b			1:5	3RM52250