



名称	マンホール鉄蓋
仕様	簡易密閉形（簡易防水・防臭形） ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上 有効内径φ450mm 蓋：鑄鉄製 FCD500 樹脂系塗装 枠：鑄鉄製 FC200 樹脂系塗装 盗難防止用鎖付
	標準質量：34kg 蓋：22kg 枠：12kg
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-25-450(角)-b

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路（公共の車道を除く）
安全荷重	62.5kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ330mm
破壊荷重	250kN以下で破壊されない
T荷重（参考）	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製図 加藤憲計	検図 星野和彦	作成年月日	力ネノウ株式会社	
	簡易密閉形（簡易防水・防臭形）角枠 鎖付 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ MKXY-25-450(角)-b				縮 尺	1 : 4
								図 番		3 RM 5 1 2 5 7