



名称	マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ	
仕様	簡易密閉形 (簡易防水・防臭形)	
	ノンスリップタイプ 滑り抵抗値BPN=40以上	
	有効内径φ600mm	
	蓋: 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠: 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
	盗難防止用鎖付	
標準質量: 57.0kg	蓋: 40.0kg	
	枠: 17.0kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MKXY-25-600(角)-b	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	62.5kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ330mm
破壊荷重	250kN以下で破壊されない
T荷重 (参考)	T-25

パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 ノンスリップタイプ 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 角枠 鎖付 MKXY-25-600 (角) -b	真鍋有紀	星野和彦	縮尺 1:5	