



袋ナット : SUS304

座金 : SUS304  
パッキン : NBR

ボルト : SUS304  
M12 x 47

蓋 : FCD500  
樹脂系塗装

枠 : FC200  
樹脂系塗装

パッキン  
クロロプレングム

A-A 断面図

名称	マンホール鉄蓋	
仕様	密閉形 (防水・防臭形)	
	ボルトロック式	
	有効内径 φ 450mm	
	蓋 : 鋳鉄製 FCD500	樹脂系塗装
	枠 : 鋳鉄製 FC200	樹脂系塗装
標準質量 : 30kg	蓋 : 18kg	
	枠 : 12kg	
品番	カネソウ マンホール鉄蓋 MWA-25-450 (角) -a	

強度性能	
使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路 (公共の車道を除く)
安全荷重	62.5kN
許容通過車両	総重量25トンまでの車両が通行可能
加重体の大きさ	φ 330mm
破壊荷重	250kN以下で破壊されない
T 荷重 (参考)	T-25

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	<b>カネソウ株式会社</b> 縮尺 1 : 4 図番 3RM54199
	・				図面名称 マンホール鉄蓋 ボルトロック式 密閉形 (防水・防臭形) 角枠 鎖なし MWA-25-450 (角) -a	近藤涼希	加藤憲計		