






平面詳細図 S = 1 : 10



材質：SUS304

ボルトキャップDC-1-25詳細図 S = 1 : 1



断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-14（横断溝用）

※適用荷重：T-20（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12525（P=15）

材質：メインバー FB4×25（SUS304）

クロスバー FB3×20（SUS304）

サイドバー FB4×25（SUS304）

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-25A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0（SUS304）

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・									
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 12525 (P=15)+RL-25A	森 似 凧	星野和彦	縮 尺 図 示		図 番 3 R P 1 5 0 1 9 7
	・									