






平面詳細図 S = 1 : 10



材質 : SUS304

ボルトキャップDC-1-20詳細図 S = 1 : 1



断面詳細図 S = 1 : 2

仕 様

※適用荷重：歩行用（横断溝用）

※適用荷重：T-2（側溝用）

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14520 (P=15)

材質：メインバー FB4×20 (SUS304)

クロスバー FB3×15 (SUS304)

サイドバー FB4×20 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-20A

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称 図 面 名 称 ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 14520 (P=15) +RL-20A	製 図 森 似 凧	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 図 示 図 番 3 R P 1 5 0 2 1 1
	・								
	・								
	・								