







平面詳細図 S = 1 : 10



材質 : SUS304

ボルトキャップDC-1-50詳細図 S = 1 : 1



断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重 : T-2 (横断溝用)

※適用荷重 : T-6 (側溝用)

ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15050 (P=30)

材質 : メインバー FB4x50 (SUS304)

クロスバー FB3x30 (SUS304)

サイドバー FB4x50 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-50A

材質 : ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 3RP150163 図 示
	・				図面名称	森 似 凧	星野和彦	縮 尺	
	・				ステンレス製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式 プレーンタイプ 横断溝・側溝用 SMGL-DC 15050 (P=30) + RL-50A			図 番	