





名称	U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 300A, 300B, 300C (みぞ幅300mm)
スリット蓋	スチール製 溶融亜鉛めっき 滑り止め模様付 すきま 6mm 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付 寸法 幅55×長さ996×高さ19
枠	スチール製 溶融亜鉛めっき スリット幅 60mm 舗装材厚 70mm以下 寸法 幅400×長さ1000×高さ110
品番	カネソウ センタースリット スリット蓋 : VSXS-0619 枠 : BCIT-2E-3020 S=60

強度性能	
強度	T-2 : 後輪1輪荷重7.8kN(800kgf) 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪接地面積	200×160 mm



縦断方向  
横断方向



訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考
	.				.				
	.				.				
	.				.				

工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
図面名称	樋口佳平	田畑 純	図尺	
U字溝用スリットみぞ蓋 敷地内用 センタースリット 納まり図	スチール製スリット蓋 スチール製枠	VSXS-0619 BCIT-2E-3020 S=60	図示	図番 1RS19673